

## DEMONTAGE/REMONTAGE DES RIDEAUX

### A/ DEMONTAGE

Ouvrir suffisamment les rideaux pour avoir un accès facile à l'intérieur de l'armoire

I/ Dans le cas d'un démontage des 2 rideaux ,TOUJOURS COMMENCER PAR LE RIDEAU DU HAUT

I-1/ Désolidariser la lame de préhension (poignée , verrou) en dévissant la vis cruciforme reliant les chariots Gauche et Droit à la lame intérieure (photo 1)

I-2/ Désengager les chariots Gauche et Droit de la lame

I-3/ Faire coulisser le rideau en descendant le long des glissières et en diagonalisant (photo 2) ; sortir l'ensemble

II/ Pour démonter le rideau du bas , procéder de la même manière que pour le rideau du haut en répétant les opérations I-1/ 2/ et faire coulisser le rideau en remontant le long des glissières

### B/ REMONTAGE

TOUJOURS COMMENCER PAR LE RIDEAU DU BAS

I-1/ Positionner les chariots du bas pour qu'ils soient dans le 1/4 supérieur haut de l'armoire

I-2/ Présenter le rideau sur 2 cales (photo 3) en insérant une des 2 extrémités dans la glissière correspondante

I-3/ Diagonaliser jusqu'à pouvoir insérer l'autre extrémité du rideau à l'intérieur de la glissière (photo 4)

I-4/ Laisser glisser l'ensemble sur les cales

I-5/ Positionner les chariots et les fixer sur la lame

II/ Procéder de manière identique pour remonter le rideau du haut après avoir complètement descendu le rideau du bas au niveau du plancher

Faire fonctionner l'ensemble 2 ou 3 fois et vérifier que la serrure fonctionne correctement

NOTE: pour les rideaux métal , il est impératif de procéder à 2 personnes . Pour l'armoire UNIC il est conseillé de faire le démontage/remontage par l'arrière de l'armoire

En cas de besoin , nous consulter pour information technique

