

Modèle : CMG125

Réfrigérateur moyen à porte vitrée de 145 L

Aperçu

- Plage de température de +2°C à +8°C
- L'affichage de la température centrale représente votre flacon de vaccin à travers sonde de température
- Contrôleur numérique externe et affichage de la température
- Batterie de secours
- Service annuel et étalonnage disponibles
- Serrure équipée avec 2 clés



INTELLIGENT COOLING


5 ANS PIÈCES ET
GARANTIE MAIN D'ŒUVRE

SERVICE ANNUEL &
CALIBRAGE DISPONIBLE

Principales caractéristiques




Manette

Système de contrôle. Lisez, enregistrez, réinitialisez en appuyant simplement sur un bouton. Réglage de la température réglable.



Batterie

En cas de panne de courant, la batterie de secours continuera à surveiller la température interne du congélateur.



Hublot

Le hublot installé en usine permet un accès rapide et facile à toutes les sondes secondaires de surveillance de la température.



Éclairage LED

L'éclairage LED basse tension améliore les coûts de fonctionnement car aucune chaleur n'est produite. Longue durée.



Stockage flexible

Plusieurs emplacements d'étagères. La butée arrière sur chaque étagère offre une solution de stockage flexible.

Modèle : CMG125

Capacité brute (litres)	148	Nombre d'étagères	4 (2 pleine grandeur, 1 petite étagère de base)
Capacité nette (litres)	145	Nombre de positions d'étagère	6
Unité Largeur externe (mm)	595	Matériau de l'étagère	Enduit de plastique Fil
Profondeur externe de l'unité (mm)	595	Lumière intérieure	Oui
Hauteur externe de l'unité (mm)	820	Type de lumière	DIRIGÉ
Poids du produit (kg)	38	Activation de la lumière	Changer
Largeur emballée (mm)	650	Ventilateur	Oui
Profondeur emballée (mm)	650	Sans étincelles	Non
Hauteur emballée (mm)	875	Type de contrôleur	Numérique, Externe
Poids emballé (kg)	45	Nombre de sondes	2
Écart de température	+2°C à +8°C	Type de sonde	Air et charge
Finition extérieure, finition intérieure en acier peint, Acier peint		Plage de température ambiante +10°C à +30°C	
Batterie de secours	Oui	Type de réfrigération	R600a
Finition de la porte, type de porte, porte Style	Acier peint, Verre, À charnière, Main droite	Sans CFC, sans HCFC, Sans ammoniac	Oui
Capteur de porte ouverte	Oui	Alimentation en tension	220-240 V/50 Hz
Verrouillage	Oui	Attestation	CE/Royaume-Uni
Pieds réglables (nombre)	Oui, 2	Niveau de bruit (dBA)	50
Hublot	Oui	Puissance d'entrée (W)	76
Emplacement du hublot	Arrière, Milieu	Longueur du câble (cm)	20
Affichage de la température activé Panneau, alarme de température, télécommande Contacts d'alarme, sonores Alarmes, alarmes visuelles	Oui	Consommation d'énergie (KWh/an)	0,9

Produits connexes



CMS125
Moyen solide
Réfrigérateur à porte



CMDL01
Enregistreur de données
avancé avec écran LCD



COMBI01
Sans clé
Serrure à combinaison